



**Scheda tecnica Ledvance Pannello A  
LED Lineare Indiviled Diretto/Indiretto  
15 69W 8350lm - 930 Luce Calda - |  
150x12cm - UGR <19**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 256390                                                                 |
| EAN                               | 4099854249839                                                          |
| Marca                             | Ledvance                                                               |
| Nome del fabbricante              | LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 EMERGENCY 1500 P 69W 930 PS EL W |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                                 |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                            |
| Potenza Lampada               | 69                              |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                 |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 8350                            |
| Efficienza (Lm/W)             | 121                             |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20           |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule |
| Fattore Potenza                | >0.90          |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED   |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Ceiling                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | Plastic                               |
| Temperatura di Lavoro             | 0 to +40                              |
| Luce d'Emergenza                  | Sì, Opzionale                         |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 150x12cm |
| Lunghezza (mm)              | 1475     |
| Larghezza (mm)              | 125      |
| Altezza (mm)                | 43       |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

