



Scheda tecnica Sylvania LED Fila  
Continua Retrunkit Light Unit  
Aluminium 71W 11000lm 120D - 850  
Bianco Freddo | 1530mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 255196                         |
| EAN                               | 5410288429106                  |
| Marca                             | Sylvania                       |
| Nome del fabbricante              | RETRUNKIT 6-11KLM 830/850 120D |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 90000                          |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 71                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 850 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 5000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 11000                        |
| Efficienza (Lm/W)             | 154.9                        |

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                    |
| Fattore Potenza                    | >0.95                  |
| Tipo di Prodotto                   | Binari per sistemi LED |

### Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Trunking                |
| Connessione Infisso            | Other                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                    |
| Temperatura di Lavoro          | +1 to +50               |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |

### Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1530 |
| Larghezza (mm) | 64   |
| Altezza (mm)   | 38   |

### Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

