



Cut-out hole diameter - Ø200mm

Scheda tecnica Philips Downlight LED Ledinaire DN070B 24W  
2400lm 60D - 840 - Bianco Freddo | 225mm - Ritaglio 200mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 246006                                |
| EAN                               | 8719514354043                         |
| Marca                             | Philips                               |
| Nome del fabbricante              | DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                 |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 24                           |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa                  | Sì                           |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                           |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2400                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 94                           |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Profondità d'Installazione (mm)   | 100                                   |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                    |
| Finitura del Riflettore           | PC (Policarbonato)                    |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8                           | 35404300                       |
| Montaggio                      | Incasso                        |
| Spazio richiesto (mm)          | 200                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54/IP20                      |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule              |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                 |
| Alloggiamento                  | Plastica                       |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 2 poli |
| Product Serie                  | DN070B                         |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 225 |
|---------------|-----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

