



Scheda tecnica Philips Stagna LED  
Coreline 37.5W 6000lm - 840 Bianco  
Freddo | 120cm - Dali Dimmerabile -  
Sostitutiva 2x36W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 251236                         |
| EAN                               | 8720169754331                  |
| Marca                             | Philips                        |
| Nome del fabbricante              | WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                         |
| D-Mark                            | Sì                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 37.5                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 6000                         |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 160                 |
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lunghezza         | 120cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti     |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +25                |
| Alloggiamento                  | Policarbonato           |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | CoreLine                |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1215 |
| Larghezza (mm) | 80   |
| Altezza (mm)   | 76   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**